

# **HERRAMIENTAS**

www.furiustools.com





### 4 - 1/2" ANGLE GRINDER

PULIDORA ANGULAR DE 4 - 1/2"









VELOCIDAD



RESISTENTE CARCASA EN POLIAMIDA



GUARDA DE SEGURIDAD AJUSTABLE

DISEÑO ERGONÓMICO

**ENGRANAJES HELICOIDALES** 

**BLOQUEO DE EJE** 

BAJO PESO Y TAMAÑO COMPACTO



	FIRE 71
POTENCIA	800W
DIÁMETRO DISCO	115mm - 4.1/2"
VELOCIDAD	12.000 RPM
PESO	1.9 Kg
CORRIENTE DE ENTRADA	110V - 60Hz

\*Disco no incluido con la pulidora















POTENCIA

IMPACTO

.

MAN

MODO PERCUTOR



LUZ L.E.D.

100% RODAMIENTOS DE BOLAS Y RODILLOS PARA USO Y DURACIÓN EXTENDIDOS

VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN Y ATORNILLADO

DOBLE AISLAMIENTO, PROTEGE AL USUARIO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS DURANTE LA OPERACIÓN

	52
POTENCIA	550W
DIÁMETRO	13mm (1/2")
VELOCIDAD	0 - 3.300 RPM
RANGO DE IMPACTO	0 - 52.800 GPM
PESO	1.8 Kg
CORRIENTE DE ENTRADA	110V - 60Hz





FIRE





# F I P E KIT

## 550W - 1/2" PROFESSIONAL IMPACT DRILL

TALADRO PERCUTOR DE 550W- 1/2"



POTENCIA



IMPACTO



VELOCIDAD



N





5 BISTURÍ

6 3 BROCAS PARA MURO



ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO B 6 PUNTAS PARA ATORNILLADO

3 LLAVE INGLESA 9 SET DE 8 COPAS

ILLO 10 3 LLAVES BRISTOL

11 MARCO SEGUETA

12 ALICATE

13 CINTA MÉTRICA

14 CAJA ORGANIZADORA DE TORNILLOS

15 SET DE TORNILLOS (25 UND)

16 SET DE ANCLAJES (30 UND)

17 SET DE ABRAZADERAS PLÁSTICA (6 UND)



MODO PERCUTOR O SOLO ROTACIÓN



LUZ L.E.D. DE TRABAJO

100% RODAMIENTOS DE BOLAS Y RODILLOS PARA USO Y DURACIÓN EXTENDIDOS

VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN Y ATORNILLADO

DOBLE AISLAMIENTO, PROTEGE AL USUARIO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS DURANTE LA OPERACIÓN









## Li-ion TECH

# FIRE

### 21 - 1/2" CORDLESS **IMPACT DRILL**

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 21V - 1/2"



POTENCIA



IMPACTO



VELOCIDAD





ROTOPERCUTOR - ROTACIÓN 18 AJUSTES DE TORQUE



SELECTOR DE 2 VELOCIDADES

MODO PERCUTOR - ROTACIÓN Y ATORNILLADOR

ALTO DESEMPEÑO, POTENTE, LIVIANO, RESISTENTE Y DURABLE





POTENCIA	21V
DIÁMETRO	13mm (1/2")
VELOCIDAD	0 - 350 / 0 - 1.350 RPM
RANGO DE IMPACTO	0 - 13.500 GPM
TORQUE	29 N.m
TIEMPO DE CARGA	3 - 5 Horas





INCLUYE: batería de uso y de respaldo, maletín de transporte, cargador y 2 puntas.



## 12V - 3/8" CORDLESS DRILL

TALADRO INALÁMBRICO DE 12V - 3/8"















INCLUYE 2 BATERÍAS

ROTACIÓN Y ATORNILLADOR

ALTO DESEMPEÑO, POTENTE, LIVIANO, RESISTENTE Y DURABLE



- 1 1TALADRO FCD12
- 2 JUEGO DE COPAS DE 9 PIEZAS (5-13)
- 3 PUNTA DE DESTORNILLADOR DOBLE
- 4 VARILLA DE EXTENSIÓN
- 5 3 BROCAS PARA MADERA (5,6,8)
- 5 3 BROCAS PARA MURO (5,6,8)
- 7 6 PUNTAS PARA ATORNILLADO
- **B** EXTENSIÓN FLEXIBLE ATORNILLADO

FIRE

- 9 CAJA PLÁSTICA
- 10 2 BATERÍAS ION DE LITIO
- 11 CARGADOR

	<b>12</b> кіт
POTENCIA	12V
DIÁMETRO	10mm (3/8")
VELOCIDAD	0 - 350 / 0 - 1.350 RPM
AJUSTES DE TORQUE	18
NO. VELOCIDADES	2
PESO	1Kg
BATERÍA	ION DE LITIO











## **10.8V - 3/8"** CORDLESS DRILL

TALADRO INALÁMBRICO DE 10.8V - 3/8"







VELOCIDAD



TORQU



ROTACIÓN CON 18 AJUSTES DE TOROUE



DISEÑO ERGONÓMICO Y LUZ LED

ROTACIÓN Y ATORNILLADOR

ALTO DESEMPEÑO, POTENTE, LIVIANO, RESISTENTE Y DURABLE

PANTALLA CON LUCES LED INDICADORAS DE CARGA





ESTUCHE CON

**ACCESORIOS** 



- 1 TALADRO FCD10
- 2 JUEGO DE COPAS DE PIEZAS 9
- 3 EXTENSIÓN FLEXIBLE ATORNILLADO
- 4 10 PUNTAS PARA ATORNILLADO
- 5 4 BROCAS
- **6** EXTENSOR
- 7 CARGADOR
- 8 2 BATERÍAS ION DE LITIO
- 9 CAJA PLÁSTICA





**BATERÍA** 





ION DE LITIO



# FIRE



PISTOLA DE CALOR DE 1.800W







TEMPERATURA



PUNTA EN ACERO GALVANIZADO



2 OPCIONES DE TEMPERATURA

2 OPCIONES DE TEMPERATURA PARA APLICACIONES EN DISTINTOS MATERIALES

EXCELENTE PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y GRASA

PUEDE DOBLAR TUBOS PLÁSTICOS DE PVC

	FIRE 18
POTENCIA	1.800W
RANGO DE TEMPERATURA	50°C - 630°C
FLUJO DE AIRE	250 / 250 / 500 L/min
CORRIENTE DE ENTRADA	110V - 60Hz









CAPACIDAD



EMPUÑADURA DE CAUCHO



CAPERUZA PROTECTORA

MOTOR CON 2.500 WATTS DE POTENCIA PARA LA MEJOR RESPUESTA EN **CORTES EXIGENTES** 

> MANGO TIPO D PARA MAYOR SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

MANGO ENCAUCHETADO PARA MEJOR AGARREY COMODIDAD

**BASE RESISTENTE A VIBRACIONES** 

PRENSA PARA SOPORTE DEL MATERIAL A CORTAR

	FIAE 2511
POTENCIA	2.500W
ALTURA DEL MOTOR	55mm
VELOCIDAD	4.000 RPM
CORRIENTE DE ENTRADA	110V - 60Hz









### **AIR COMPRESSOR COMPRESOR PROFESIONAL DE ACOPLE DIRECTO**













2.0 HP - TANQUE 25 LITROS

PINTURA ELECTROSTÁTICA

ACOPLE RÁPIDO EN SALIDA

CAMISA DE PISTÓN REFORZADA EN HIERRO

	P LUX 25
POTENCIA	2.0 HP
VELOCIDAD	3.450 RPM
SALIDA MÁX	115 PSI - 7.0 CFM
CORRIENTE ENTRADA	110V - 60 Hz
CFM - PSI	7 - 0   2.9 - 40   1.8 - 90













### 800W GASOLINE GENERATOR GENERADOR A GASOLINA DE 800W









DISEÑO COMPACTO, LIGERO, FÁCIL DE USAR E IDEAL PARA CAMPAMENTOS

GENERADOR REFRIGERADO POR AIRE Y MOTOR A GASOLINA OHV

> RELACIÓN DE MEZCLA DE GAS / ACEITE 50 : 1



	FORCE 800
MOTOR	2.0 HP
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD	3.600 RPM
DESPLAZAMIENTO	65cc
PESO	15Kg
CORRIENTE DE ENTRADA	120V - 60Hz - 1PH







# A TU ALCANCE